

Cosmos LED-R, Med HF-sensor, 3000K, Transparent, IP44

Artikkel: 7099433

MALMBERGS



Produktinformasjon

Bruksområde

Allroundbelysning for inne og utendørsbruk.

Montering

Direkte mot tak.

Tilkobling

Hurtigkobling 3x2,5 mm². Kabelinnføring via 2 stk Ø 19 mm hull på armaturens overside og 2 stk Ø 19 mm knockout hull i hver gavel.

Leveres med 4 stk pakknippler.

Utførelse

Stamme av hvit lakkert stål og gavel av polykarbonat. Transparent skjerm av akryl. Inkl. LED-lysrør. Med HF-sensor skjult under skjermen som reagerer ved minste rørelse uberørt av temperatur og ser til at lyset tennes og slukker etter innstilt tid. Justerbar innstilling av rekkevidde, tidsforsinkelse og lysfølsomhet. Lyssensoren kan frakobles slik at armaturen reagerer kun på bevegelse. Obs! Kun egnet for LED-lysrør (Retrofit).

Cosmos LED-R, Med HF-sensor, 3000K, Transparent, IP44

Artikkel: 7099433

MALMBERGS

Spesifikasjoner

Rekkevidde	Sensor 1-5 m
Fraslag fordrøyning	5 sek – 25 min.
Lys følsomhet	2-30 Lux
Overvåknings område	30-150°
Frekvens	5,8GHz
Vekt	1,9 kg
Mål (LxBxH)	1270x160x63 mm
Fargegjengivelse	Ra83
Farge temperatur	3000K
Lysfluks	3034lm
Effekt	2x18W
Kapslingsklasse	IP44
Energieffektivitetsklasse	A++-A
Fargetoleranse	3 SDCM